

Vivitek DX881ST



Cena	2 890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Producent	<ul style="list-style-type: none"> Vivitek
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> 3 lata w serwisie zewnętrznym
technologia	<ul style="list-style-type: none"> DLP
rozdzielczość ekranu	<ul style="list-style-type: none"> 1024 x 768 pikseli
jasność	<ul style="list-style-type: none"> 3300 ANSI lum.
kontrast	<ul style="list-style-type: none"> 12000:1
obiektyw	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 F
odległość od ekranu	<ul style="list-style-type: none"> 0,76 - 2,52 m
przekątna obrazu	<ul style="list-style-type: none"> 1,51 - 5,04 m
złącza zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> 3 x audio in (Mini Jack) 2 x D-sub 15-pin wejście 1 x D-sub 15-pin wyjście 1 x HDMI 1 x RJ45 1 x Composite 1 x USB (A) 1 x RS232 1 x mini USB 1 x audio out (Mini Jack) 1 x S-Video
głośnik	<ul style="list-style-type: none"> tak 1 x 10W
Moc lampy	<ul style="list-style-type: none"> 2740 W
czas pracy lampy	<ul style="list-style-type: none"> 3500 godz.
pobór mocy [praca / spoczynek]	<ul style="list-style-type: none"> 310/0.5 W
głośność pracy	<ul style="list-style-type: none"> 36 dB
szerokość	<ul style="list-style-type: none"> 216 mm
głębokość	<ul style="list-style-type: none"> 314 mm
wysokość	<ul style="list-style-type: none"> 126 mm
waga	<ul style="list-style-type: none"> 3.2 kg
wskaźnik laserowy	<ul style="list-style-type: none"> tak
cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> baterie do pilota kabel VGA (D-sub 15pin) kabel zasilający osłona obiektywu pilot ze wskaźnikiem laserowym płyta CD z instrukcją obsługi